

# RGB30X-POE-WH

## 30倍光学变焦PTZ摄像头



### 主要特点

- 全高清，多接口，多协议，高速光学变焦
- 低光场景下保持高性能
- 分辨率高达1920x1080p@60
- H.264/H.265双码流输出
- PTZ云台控制
- 多种场所应用
- 低功耗休眠/唤醒
- 支持PoE(IEEE 802.3af 48V)

### 规格

接口	视频输出	HDMI SDI LAN(支持PoE)	1xHDMI-A 1xBNC 1xRJ45
	音频	输入	1x3.5mm 音频插座
	通讯	RS232	2xDIN 8
		RS485	1x2针接口
	网络	1x100M网口 (10/100BASE-TX)	
	电源		1xHEC3800 DC 插座
性能	摄像头	镜头光学变焦	30X f=4.9~129mm
		视角	2.34°~65.1°
		光圈系数	F1.6 ~ F4.7
		最低照度	0.5 lux (F1.8,AGC ON)
		数字降噪	2D & 3D 数字降噪
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
		聚焦/光圈/电子快门	自动/手动
		背光补偿	开/关
		动态范围	关/动态等级调整
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线
		信噪比	>55dB
	有效像素	207万,16:9	
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/-30°~+90°
		水平/俯仰控制速度	0.1~60°/秒; 0.1~30°/秒
预置位速度/数量		水平: 60°/秒, 俯仰: 30°/秒; 最多可设置255个预置位(遥控器10个)	
音频压缩格式	AAC、MP3、G.711A		
视频压缩格式	H.264, H.265, 双码流输出		
输出分辨率	720p25/29.97/30/50/59.94/60   1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60		
控制协议	VISCA   Pelco-D   Pelco-P		
波特率 (bps)	115200   9600   4800   2400bps		
网络协议	RTSP   RTMP   ONVIF   GB/T28181   VISCA		
支持标准	HDMI	1.3	
	SDI	SMPTE 425M (Level A & B)   SMPTE 424M   SMPTE 292M   SMPTE 259M-C   DVB-ASI	
电源	输入电压	DC12V/1.5A	
	最大功率	12W	
工作环境	温度	-10℃~50℃	
	湿度	20%~80%	
物理参数	重量	裸机重量	1.4kg
	尺寸	裸机尺寸	150mm×150mm×167.5mm

### 订货编码

产品编码	项目
981-0011-15-0	RGB30X-POE-WH 30倍光学变焦PTZ摄像头

### 尺寸图

