

RGB10X-MEET-BK 音视频会议系统解决方案



主要特点

- 摄像头采用1/2.9英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080
- 低噪声高信噪比
- 先进的自动聚焦算法
- 支持MJPG /H.265 /H.264视频压缩
- 拾音器支持蓝牙连接，支持手机免提会议通话
- 内置4个单指向麦克风，360度拾音范围，拾音直径6米
- 内置红外接收器，整个会场操控无死角
- 内置上下左右、接听、挂断、蓝牙、预置位等按键
- 编码器支持USB即插即用
- 支持多种网络会议软件平台

摄像头



规格

性能	摄像头	镜头光学变焦	10x f=4.34mm~41.66mm
		视角	8.8°~ 68.8°
		光圈系数	F1.85 - F2.43
		数码变焦	10X
		最低照度	0.5 lux (F1.8,AGC ON)
		数字降噪	2D & 3D 数字降噪
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
		聚焦/光圈/电子快门	自动/手动
		背光补偿	开/关
		动态范围	关/动态等级调整
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线
		信噪比	>55dB
		有效像素	207万,16:9
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/-30°~+90°
		水平/俯仰控制速度	0.1~60°/秒; 0.1~30°/秒
		预置位速度/数量	水平: 60°/秒, 俯仰: 30°/秒
	视频接口		1×DIN6
	视频信号		320×176P@30fps/25fps 640×360P@30fps/25fps 800×448P@30fps/25fps 960×540P@30fps/25fps 1024×576P@30fps/25fps 1280×720P@30fps/25fps 1920×1080P@30 fps/25fps
物理参数	尺寸	裸机尺寸	156.8mm×112.6mm×139.1mm



拾音器



接口	视频 麦克风	1× DIN6 2 × USB
性能	语音技术参数	深度消回音 (AEC) > 65dB 消回音长度 ≥ 400ms 双向噪音压缩 (NC) < 25dB 智能麦克风自动寻向技术 (EMI) 自动增益控制技术 (AGC)
	音频参数	麦克风频响 100Hz-22KHz 喇叭频响 100Hz-22KHz 喇叭音量 最大95dB 麦克风拾音直径 6米, 360度全范围
	蓝牙	可连接蓝牙设备
	红外接收	角度: 360°; 距离: 10米; 支持红外透传
	按键	上下左右、接听、挂断、蓝牙、预置位等
物理参数	尺寸	200mm×200mm×55.9mm

集线器



接口	视频 通讯 电源	2 × DIN 6 1 × mini USB 1 × EC3800电源插座(DC 12V)
性能	操作系统 平台软件	Windows, Android, iOS, Linux等 微信, Zoom, Lynch, Vidyo等国内外各大平台会议软件
物理参数	尺寸	120mm×74mm×34.5mm

订货编码

产品代码	项目
981-0011-17-0	RGB10X-MEET-BK 音视频会议综合解决方案

