## **UMS4 plus**



#### 主要特点

- Intel 高频处理器
- 标配1TB NVME M2固态硬盘
- 双网卡设计边联网边控制
- 外置可插拔式加装硬盘盒

- 前面板具有显示屏
- 可选配双电源热备份
- 可灵活选配采集卡(3G SDI/12G SDI/HDMI 1.3/HDMI 2.0)
- 预装正版Windows 10系统

#### 应用图




## 订货编码

产品代码	项目
820-0002-06-0	UMS4 plus
829-0001-01-0	12G SDI采集卡
829-0002-01-0	HDMI 2.0 采集卡
829-0011-01-0	3G SDI采集卡
829-0012-01-0	HDMI 1.3 采集卡
829-0023-01-0	AMD同步卡
829-0026-01-0	NVDIA同步卡
829-0027-01-0	显示器2K
829-0028-01-0	显示器4K
950-0006-00-0	电源模块1200W
829-1018-01-0	进阶版媒体播放软件
829-1019-01-0	投影融合软件

# 电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

## 尺寸图



464. 4mm



www.rgblink.cn



## 规格

接口	输入 (采集卡)	1个插槽				
<b>4</b> .		选配		12G SDI	4×BNC ( 4×3G SDI 或者 1×12G SDI)	
		,0,13		3G SDI	2 × BNC (1 In  1 Loop)	
				HDMI 2.0	1 × HDMI-A	
				HDMI 1.3	1 × HDMI-A	
	输出 (显卡)	标配		DP 1.2	4 × DisplayPort	
	音频	输入			2×3.5mm小三芯	
		输出			3×3.5mm小三芯	
	通讯			LAN	2 × RJ45 (EtherCon)	
				USB 3.0	7 × USB-A   1×Type-C	
	电源	2个插槽,;	插槽,最多可装2个电源			
		标配			1 × IEC	
系统&硬件	СРИ	Intel 酷睿 i9				
	主板	华硕高性能主板				
	系统内存	32GB DDR4 3200内存				
	系统硬盘	1TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议)				
	操作系统	正版Win10 64位专业版操作系统				
	播控软件	自带媒体服务器软件				
	显卡	AMD Radeon Pro专业图形显卡				
	同步卡	QUADRO 4路同步卡				
性能	输入分辨率	SDI SMPTE 720p@50/60   1080i@59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60   2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60				
		нрмі	SMPTE	720p@50/60   1080i@5	59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60	
		2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		9.97/30/59/59.94/60		
			VESA	1920×1200@60   2560×	×1600@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60	
				4096×2160@60		
	输出分辨率	DP 1.2 SMPTE 720p@50/60   1080i@59.94/60  1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94				
				2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60		
			VESA	1920×1200@60   2560×1600@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60		
				4096×2160@60		
	支持标准	SDI	12G			
		HDMI	2.0			
		DisplayPort	1.2			
		USB	3.0			
功能	灰度等级	8 bit				
	色空间	4:2:2				
电源	输入	AC 100V-240V, 50/60Hz				
	最大功率	1200W				
工作环境	温度	0℃~45℃				
	湿度	0%~65%	0%~65%			
物理参数	重量	设备重量		15kg		
		包装重量		31kg		
	尺寸	设备尺寸	设备尺寸 598mm×484mm×180mm		m	
		包装尺寸		720mm×531mm×266.5mm		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室



