

RGB20X-UNAI-OL

20倍 4K 广电级 NDI 云台摄像机



主要特点

- AI智能跟踪
- 最高分辨率支持 3840x2160@60
- 低光场景下保持高性能
- 12G-SDI | HDMI2.0 | USB-C 多种输出接口
- H.265/H.264双码流输出
- 云台控制
- 内置双麦克风
- NDI|HX2 输出
- 应用场景广
- 低功耗休眠功能
- 支持 TALLY
- 支持 PoE+

规格

接口	视频 (输出)	SDI HDMI USB NDI LAN(PoE+)	1xBNC 1xHDMI 2.0 1xUSB Type-C 1xRJ45 1xRJ45	
	音频 (输入)	IN	1x3.5mm TRS 音频接口 2x内置麦克风	
	通讯	RS232 In/Out RS422/485 LAN	1xDIN-8 1x4-Pin 凤凰端子 (RS485-2PIN RS422-4PIN) 1x1000M 网口	
	电源		1xJEITA Type (DC IN 12V)	
性能	摄像头	光学变焦 焦距 光圈系数 水平视角 垂直视角 CMOS 图像传感器 有效像素 数字变焦 最低照度 数字降噪 白平衡 聚焦/光圈/快门 背光补偿 动态范围 视频调节 图像翻转 图像冻结 信噪比 镜头解像力	20X f = 6.7mm ~ 125mm (±5%) F1.58 ~ F3.95 60° ~ 3.5° 35.7° ~ 2.0° 1/1.8 英寸 8.42m 16X 0.5 Lux (@F1.8, AGC ON) 3D降噪 自动/手动/一键白平衡/室内/室外/ VAR 自动/手动 ON/OFF 关/动态等级调整 亮度/色度/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马 自动/手动 支持 40dB(H.264) 1600TVL+ (中心区域)	
	云台参数	水平/俯仰转动 水平/俯仰控制速度 预置位速度/数量 360° TALLY	-170°~+170°/-90°~+210° 1.8~78°/s; 1.5~50°/s (实测均值) 水平: 72°/秒 (实测均值), 俯仰: 50°/秒 (实测均值); 最多可设置255个预置位 (遥控器10个) 360° TALLY灯	
	输出分辨率	HDMI & SDI NDI Network (H.265 / H.264 / MJPEG)	3840x2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 3840x2160p60/59/58/30/25 1080p60/59/58/30/25 720p60/59/58/30/25 3840x2160 (MJPEG不支持), 1920x1080, 1280x720等 第一码流: 32kbps~84000kbps, 第二码流: 32kbps~20480kbps	
	音频压缩格式	AAC G.711A		
	视频压缩格式	H.264 H.265 MJPEG		
	USB 协议	UVC 1.5 (向下兼容UVC 1.1)		
	NDI 协议	NDI HX2		
	控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P ONVIF		
	FreeD 协议	支持 (网络)		
	网络协议	RTSP RTMP ONVIF NDI VISCA FreeD		
	波特率	38400 9600 4800 2400bps		
	同步输出	12G SDI + HDMI2.0 +UVC 1.5+ NDI+Dual RTSP + FreeD		
	支持标准	SDI	ST2082-1 ST2081-1 ST424 ST292-1	
	电源	输入电压 最大功率	DC 12V/1.5A 18W	
	环境	温度 湿度	0°C~40°C 20%~80%	
	物理参数	重量	净重 毛重	2.14kg 3.06kg
		尺寸	设备尺寸	212mm x 176mm x 232mm

订货编码

产品编码	项目
981-0011-79-0	RGB20X-UNAI-OL, 20倍 4K 广电级 NDI 云台摄像机

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室
所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®
www.rgblink.cn

