

RGB20X-UPAI-OL

20倍 4K 广电级云台摄像机



主要特点

- AI智能跟踪
- 最高分辨率支持 3840x2160@60
- 低光场景下保持高性能
- 12G-SDI | HDMI2.0 | USB-C 多种输出接口
- H.265/H.264双码流输出
- 云台控制
- 内置双麦克风
- 超大云台角度
- 应用场景广
- 低功耗休眠功能
- 支持 TALLY
- 支持 PoE+

规格

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 接口 | 视频（输出） | SDI | 1×BNC |
| | | HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| | | USB | 1×USB-C |
| | | LAN(PoE+) | 1×RJ45 |
| | 音频（输入） | IN | 1×3.5mm TRS 音频接口 2×内置麦克风 |
| | 通讯 | RS232 In/Out | 1×DIN-8 |
| | | RS422/485 | 1×4-Pin 凤凰端子 (RS485-2PIN RS422-4PIN) |
| | | LAN | 1×1000M 网口 |
| | 电源 | | 1×EITA Type (DC IN 12V) |
| 性能 | 摄像头 | 光学变焦 | 20倍 |
| | | 焦距 | f = 6.7mm ~ 125mm(±5%) |
| | | 光圈系数 | F1.58 ~ F3.95 |
| | | 水平视角 | 60° ~ 3.5° |
| | | 垂直视角 | 35.7° ~ 2.0° |
| | | CMOS 图像传感器 | 1/1.8 英寸 |
| | | 有效像素 | 842万 |
| | | 数字变焦 | 16倍 |
| | | 最低照度 | 0.5 Lux (@F1.8, AGC ON) |
| | | 数字降噪 | 3D降噪 |
| | | 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/室内/室外/ VAR |
| | | 聚焦/光圈/快门 | 自动/手动 |
| | | 背光补偿 | 开/关 |
| | 动态范围 | 关/动态等级调整 | |
| | 视频调节 | 亮度/色度/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马 | |
| | 图像翻转 | 自动/手动 | |
| | 图像冻结 | 支持 | |
| 信噪比 | 40dB(H.264) | | |
| 镜头解像力 | 1600TVL+ (中心区域) | | |
| 云台参数 | 水平/俯仰转动 | -170°~+170°/90°~+210° | |
| | 水平/俯仰控制速度 | 1.8~80°/s; 1.5~50°/s (实测均值) | |
| | 预置位速度/数量 | 水平: 72°/秒 (实测均值), 俯仰: 50°/秒 (实测均值); 最多可设置255个预置位 (遥控器10个) | |
| | 360° TALLY | 360° TALLY灯 TALLY型标识板 (No.0~9) | |
| 输出分辨率 | HDMI & SDI | 3840x2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 | |
| | Network (H.265 / H.264 / MJPEG) | 3840x2160 (MJPEG不支持), 1920x1080, 1280x720等 第一码流: 32kbps~8400kbps, 第二码流: 32kbps~20480kbps | |
| 音频压缩格式 | AAC G.711A | | |
| 视频压缩格式 | H.264 H.265 MJPEG | | |
| USB 协议 | UVC 1.5 (向下兼容UVC 1.1) | | |
| 控制协议 | VISCA Pelco-D Pelco-P ONVIF | | |
| FreeD 协议 | 支持 (网络) | | |
| 网络协议 | RTSP RTMP ONVIF VISCA FreeD | | |
| 波特率 | 38400 9600 4800 2400bps | | |
| 同步输出 | 12G SDI + HDMI2.0 + UVC 1.5 + Dual RTSP + FreeD | | |
| 支持标准 | SDI | ST2082-1 ST2081-1 ST424 ST292-1 | |
| 电源 | 输入电压 | DC 12V/1.5A | |
| | 最大功率 | 18W | |
| 环境 | 温度 | 0°C~40°C | |
| | 湿度 | 20%~80% | |
| 物理参数 | 重量 | 净重 | 2.14kg |
| | | 毛重 | 3.06kg |
| | 尺寸 | 设备尺寸 | 212mm x 176mm x 232mm |

订货编码

| 产品编码 | 项目 |
|---------------|---------------------------------|
| 981-0011-78-0 | RGB20X-UPAI-OL, 20倍 4K 广电级云台摄像机 |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视觉 RGBink®
www.rgbink.cn

