

# RGB20X-UNAI-OL

## 20倍 4K 广电级 NDI 云台摄像机



### 主要特点

- AI智能跟踪
- 最高分辨率支持 3840x2160@60
- 低光场景下保持高性能
- 12G-SDI | HDMI2.0 | USB-C 多种输出接口
- H.265/H.264双码流输出
- 云台控制
- 内置双麦克风
- NDI|HX2 输出
- 应用场景广
- 低功耗休眠功能
- 支持 TALLY
- 支持 PoE+

### 规格

接口	视频 (输出)	SDI	1×BNC
		HDMI	1×HDMI 2.0
		USB	1×USB-C
		NDI	1×RJ45
	LAN(PoE+)	1×RJ45	1×RJ45
	音频 (输入)	IN	1×3.5mm TRS 音频接口
			2×内置麦克风
通讯	RS232 In/Out		1×DIN-8
	RS422/485		1×4-Pin 凤凰端子 (RS485-2PIN   RS422-4PIN)
	LAN		1×1000M 网口
电源			1×JEITA Type (DC IN 12V)
性能	摄像头	光学变焦	20倍
		焦距	f = 6.7mm ~ 125mm (±5%)
		光圈系数	F1.58 ~ F3.95
		水平视角	60° ~ 3.5°
		垂直视角	35.7° ~ 2.0°
		CMOS 图像传感器	1/1.8 英寸
		有效像素	842万
		数字变焦	16倍
		最低照度	0.5 Lux (@F1.8, AGC ON)
		数字降噪	3D降噪
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/室内/室外/ VAR
		聚焦/光圈/快门	自动/手动
		背光补偿	开/关
		动态范围	关/动态等级调整
	视频调节	亮度/色度/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马	
	图像翻转	自动/手动	
	图像冻结	支持	
	信噪比	40dB(H.264)	
	镜头解像力	1600TVL+ (中心区域)	
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/-90°~+210°
		水平/俯仰控制速度	1.8~80°/s; 1.5~50°/s (实测均值)
		预置位速度/数量	水平: 72°/秒 (实测均值), 俯仰: 50°/秒 (实测均值); 最多可设置255个预置位 (遥控器10个)
	输出分辨率	HDMI & SDI	3840x2160p60/59.94/50/30/29.97/25   1080p60/59.94/50/30/29.97/25   1080i60/59.94/50   720p60/59.94/50
			NDI
		Network (H.265 / H.264 / MJPEG)	3840x2160 (MJPEG不支持), 1920x1080, 1280x720等
			第一码流: 32kbps~84000kbps, 第二码流: 32kbps~20480kbps
	音频压缩格式	AAC   G.711A	
视频压缩格式	H.264   H.265   MJPEG		
USB 协议	UVC 1.5 (向下兼容UVC 1.1)		
NDI 协议	NDI HX2		
控制协议	VISCA   Pelco-D   Pelco-P   ONVIF		
FreeD 协议	支持 (网络)		
网络协议	RTSP   RTMP   ONVIF   NDI   VISCA   FreeD		
波特率	38400   9600   4800   2400bps		
同步输出	12G SDI + HDMI2.0 +UVC 1.5+ NDI+Dual RTSP + FreeD		
支持标准	SDI	ST2082-1   ST2081-1   ST424   ST292-1	
电源	输入电压	DC 12V/1.5A	
	最大功率	18W	
环境	温度	0°C ~ 40°C	
	湿度	20% ~ 80%	
物理参数	重量	净重 2.14kg	
		毛重 3.06kg	
	尺寸	设备尺寸 212mm x 176mm x 232mm	

### 订货编码

产品编码	项目
981-0011-79-0	RGB20X-UNAI-OL, 20倍 4K 广电级 NDI 云台摄像机

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室  
所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®  
www.rgblink.cn

